



樹脂製コンビネーションカップリング 鋼製電線管接続用

ケイフレックス+ねじ付き鋼製電線管（樹脂製／黒色品）




【厚鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	厚鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KMKGP 12	※	12	G16	CTG 16	10	22	10
○	KMKGP 16		16	G16	CTG 16	13	28	10
○	KMKGP 22		22	G22	CTG 22	18	37	10
○	KMKGP 28		28	G28	CTG 28	23	62	5
○	KMKGP 36		36	G36	CTG 36	33	81	5
確	KMKGP 42		42	G42	CTG 42	37	105	2
○	KMKGP 54		54	G54	CTG 54	48	144	2

※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

90°形（樹脂製／黒色品）




【厚鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※1	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	厚鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KM90KGP 12	※	12	G16	CTG 16	10	25	5
確	KM90KGP 16		16	G16	CTG 16	13	37	5
確	KM90KGP 22		22	G22	CTG 22	18	46	5
確	KM90KGP 28		28	G28	CTG 28	23	69	2
確	KM90KGP 36		36	G36	CTG 36	32	114	2
確	KM90KGP 42		42	G42	CTG 42	37	140	1
確	KM90KGP 54		54	G54	CTG 54	48	204	1

※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

45°形（樹脂製／黒色品）



【厚鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※1	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	厚鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KM45KGP 12	※	12	G16	CTG 16	10	23	5
確	KM45KGP 16		16	G16	CTG 16	13	30	5
確	KM45KGP 22		22	G22	CTG 22	18	43	5
確	KM45KGP 28		28	G28	CTG 28	23	64	2
確	KM45KGP 36		36	G36	CTG 36	32	92	2
確	KM45KGP 42		42	G42	CTG 42	37	140	1
確	KM45KGP 54		54	G54	CTG 54	48	184	1

※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

43 納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

主材質	特 性	特 性	環 境	燃焼性	温度範囲
PA6	ケイフレックス IP67	耐油	RoHS 10物質対応	UL94V0	-20℃ ～90℃

- ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するための PA 製のコンビネーションカップリングです。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。
- 表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°、90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ～ 60% の外径を目安として下さい。

【薄鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	薄鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KMKCP 12	※	12	C19	CTC19	10	22	10
確	KMKCP 16		16	C19	CTC19	13	27	10
○	KMKCP 22		22	C25	CTC25	18	40	10
確	KMKCP 28		28	C31	CTC31	23	60	5
確	KMKCP 36		36	C39	CTC39	33	82	5
確	KMKCP 42		42	C51	CTC51	37	114	2
確	KMKCP 54		54	C63	CTC63	48	151	2

※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

- ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するための PA 製の 90° 形コンビネーションカップリングです。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。

【薄鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※1	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	薄鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KM90KCP12	※	12	C19	CTC19	10	25	5
確	KM90KCP16		16	C19	CTC19	13	37	5
確	KM90KCP22		22	C25	CTC25	18	46	5
確	KM90KCP28		28	C31	CTC31	23	68	2
確	KM90KCP36		36	C39	CTC39	32	108	2
確	KM90KCP42		42	C51	CTC51	37	150	1
確	KM90KCP54		54	C63	CTC63	48	215	1

※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

- ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するための PA 製の 45° 形コンビネーションカップリングです。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。

KM45KCP12 は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



【薄鋼電線管用】

納期 区分	品番	接続できる電線管			挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※1	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	薄鋼電線管					
			呼び	ねじ呼び				
確	KM45KCP 12	※	12	販売終了		13	5	
確	KM45KCP 16		16	C19	CTC19	13	30	5
確	KM45KCP 22		22	C25	CTC25	18	43	5
確	KM45KCP 28		28	C31	CTC31	23	63	2
確	KM45KCP 36		36	C39	CTC39	32	88	2
確	KM45KCP 42		42	C51	CTC51	37	150	1
確	KM45KCP 54		54	C63	CTC63	48	195	1

※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

カップリング

ケイフレックス+ケイフレックス



- ケイフレックス相互を接続するためのカップリングです。
- 接続するケイフレックスは、KMS、KPF、KIH、KMEC、KPBF、KUU、KCS、を主として、KMV、KIC、KIV、KMB、KIB は安価な K2 型附属品（27 頁 K2SC）もご使用できます。
- ケイフレックスとカップリングの引張力は # 12～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー)、# 70 以上は 2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー) です。

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	KMSC 12	12	10	80	20
○	KMSC 16	16	13	100	20
○	KMSC 22	22	18	152	20
○	KMSC 28	28	24	207	10
○	KMSC 36	※	36	299	10
○	KMSC 42	42	37	429	5
○	KMSC 54	54	49	555	5
○	KMSC 70	70	60	880	2
○	KMSC 82	82	75	1207	2
確	KMSC 92	92	85	1511	1
確	KMSC 104	104	98	1861	1


※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

中継式 90° 形カップリング

ケイフレックス+ケイフレックス



- ケイフレックスを 90° に曲げて、曲げ部を 6mm の厚さの鋼板に固定するための中継式 90° 形カップリングです。
- ケイフレックスとカップリングの引張力は # 12～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。



納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 (mm) ※1	バックアウト径 (mm)	接続ねじ JIS B 0202	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	KM90C 12	12	10	22.0	G 1/2	120	10
○	KM90C 16	16	13	22.0	G 1/2	139	10
確	KM90C 22	22	18	28.0	G 3/4	214	10
確	KM90C 28	※	28	24	G 1	400	5
確	KM90C 36	36	32	43.0	G1-1/4	600	5
確	KM90C 42	42	37	49.0	G1-1/2	880	2
確	KM90C 54	54	49	61.0	G2	1270	2

※KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI（詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。）

注 ※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40～60% の外径を目安として下さい。

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。