

パワーゴジラ選定シート

下記の使用条件より最適なパワーゴジラを選定致します。データを記入し最寄りの弊社営業所に FAX にてお知らせ下さい。

貴社名：

ご住所：

(6) パワーゴジラの外幅が 200mm 以上で収容ケーブルの本数が多い場合は質量バランスを考慮して左右対称に配置します。この時、質量の重いケーブルは端に配置して軽いものは中央に配置します。また、質量だけでなくケーブルの種類によって曲げに対する反発力が個々に違うため種類の同じものを対称に配置することも重要です。

✕ パワーボックスにケーブル固定
 ケーブル
 ケーブル固定
 ○ ケーブル固定
 ✕ ケーブル同士を結束

×

移動端

固定端

サポートローラ

●使用条件表

- | | |
|---------|--------------------|
| 1. 移動距離 | m |
| 2. 移動速度 | m/sec |
| 3. 加速度 | m/sec ² |
| 4. 移動回数 | 回 / 時間 |
| 5. 稼働時間 | 時間 / 日 |

6. 収容ケーブル及びホースの外径と本数

(○をつけて下さい)			
a.φ	mm×	本	ケーブル・ホース
b.φ	mm×	本	ケーブル・ホース
c.φ	mm×	本	ケーブル・ホース
d.φ	mm×	本	ケーブル・ホース
e.φ	mm×	本	ケーブル・ホース

7. 収容ケーブル及びホースの総重量 kg/m(1m 当たりの重量を記入して下さい)

(※ホースの中に流体を通す場合はその流体の重量も含む)

8. パワーゴジラの曲げ半径の指定(※特に指定の無い場合はケーブル外径より選定致します)

☐ パワーゴジラ曲げ半径指定：曲げ半径=R mm

☐ ケーブルの最小屈曲半径の指定のある場合：ケーブルの屈曲半径=R mm 以上

☐取付場所に制限がある場合：取付高さ= mm 以下， パワーゴジラ外幅 = mm 以下

9. パワーゴジラの動作 (245 頁を参照下さい)

10. 使用環境(周囲雰囲気)

温度 °C

湿度 %

その他の環境条件（粉塵、切粉、水、油、溶剤、屋外等）※（注）長い移動距離のスライド走行では環境の影響を受けやすいので詳しく記入下さい。

11. その他(必要事項が有りましたらご記入下さい)

備考 / 参考(使用条件で他に気づいた点が有ればご記入下さい)