


ロックナット

鋼製ロックナット

材質	表面処理	環境
鋼	電気亜鉛めっき (ニ重ユニクロ)	RoHS 10物質対応




【CTGおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS B 8305	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLGS 16	CTG 16	27	3.8	7	50
○	RLGS 22	CTG 22	33	3.8	10	50
○	RLGS 28	CTG 28	41	4.5	17	50
○	RLGS 36	CTG 36	49	4.5	22	20
○	RLGS 42	CTG 42	61	5.0	33	20
○	RLGS 54	CTG 54	74	5.0	40	20
○	RLGS 70	CTG 70	93	5.0	60	10
○	RLGS 82	CTG 82	106	5.0	68	10
○	RLGS 92	CTG 92	121	5.0	103	4
○	RLGS 104	CTG 104	135	5.0	122	4

【CTCおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS B 8305	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLCS 19	CTC 19	24	3.2	5	50
○	RLCS 25	CTC 25	32	3.2	8	50
○	RLCS 31	CTC 31	38	3.8	11	50
○	RLCS 39	CTC 39	45	3.8	15	20
○	RLCS 51	CTC 51	65	5.0	35	20
○	RLCS 63	CTC 63	79	5.0	45	20
○	RLCS 75	CTC 75	93	5.0	53	10



単位 : mm

【NPTおねじ用】


納期区分	品番	取り付けできるねじ ANSI 1.20.1	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLTS 16	NPT1/2	28	4.5	8	50
○	RLTS 22	NPT3/4	34	4.5	12	50
○	RLTS 28	NPT1	42	5.0	19	50
○	RLTS 36	NPT1-1/4	50	5.0	22	20
○	RLTS 42	NPT1-1/2	62	5.0	32	20
○	RLTS 54	NPT2	74	6.0	45	20
○	RLTS 70	NPT2-1/2	89	6.0	61	10
○	RLTS 82	NPT3	107	6.0	82	10
○	RLTS 92	NPT3-1/2	123	6.0	103	4
○	RLTS 104	NPT4	136	6.0	119	4

【メートルおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ IEC 60423	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLMS 20	M20×1.5	27	3.6	8	50
○	RLMS 25	M25×1.5	33	3.6	12	50
○	RLMS 32	M32×1.5	41	4.5	20	50
確	RLMS 40	M40×1.5	49	4.5	25	20
○	RLMS 50	M50×1.5	65	5	40	20
○	RLMS 63	M63×1.5	79	5	49	20

ロックナット締付け工具

締付け工具 両口スパナ (RLGS 16,22 用)




単位 : mm

●RLGS 16,22 を締付けるための専用両口スパナです。

納期区分	品番	締付けできる ロックナット	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SPTL 255	RLGS 16 22	186	1

材質
鋼

ラチェットレンチ用ソケット (RLGS 16,22 用、差込角 9.5mm [$\frac{3}{8}$ ”])




単位 : mm

- RLGS 16,22 を締付けるためのラチェットレンチ用ソケットです。
 - ソケットのみの販売となりますのでラチェットレンチは市販品をご使用下さい。
(差込角 9.5mm [$\frac{3}{8}$ ”])
- ラチェットレンチは、トップ工業(株)製、RH-3S (差込角 9.5mm) を推奨します。

納期区分	品番	締付けできる ロックナット	φA	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SPTL 256	RLGS 16	34.5	9.5	108	1
○	SPTL 257	RLGS 22	42.0	9.5	141	1

ロックナット

亜鉛ダイカスト製ロックナット




単位 : mm

【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	RLFG 16	CTG16	31.0	5.0	12	20
○	RLFG 22	CTG22	37.0	5.0	15	20
○	RLFG 28	CTG28	45.0	6.0	24	10
確	RLFG 36	CTG36	56.0	6.0	35	10
○	RLFG 42	CTG42	63.0	6.0	44	10
確	RLFG 54	CTG54	76.0	6.0	59	10

アース端子付きロックナット

亜鉛合金ダイカスト製



単位 : mm

【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLEG 16	CTG16	31.0	5.0	17	20
○	RLEG 22	CTG22	37.0	5.0	20	20
○	RLEG 28	CTG28	45.0	6.0	29	10
○	RLEG 36	CTG36	56.0	6.0	40	10
○	RLEG 42	CTG42	63.0	6.0	49	10
○	RLEG 54	CTG54	76.0	6.0	64	10

ポリアミド樹脂製ロックナット



【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLGP 12	CTG12	24.4	6.0	1	20
○	RLGP 16	CTG16	28.7	7.0	2	20
○	RLGP 22	CTG22	35.1	8.0	4	20
○	RLGP 28	CTG28	43.6	9.0	5	10
○	RLGP 36	CTG36	54.6	10.0	9	5
○	RLGP 42	CTG42	62.7	10.0	12	5
○	RLGP 54	CTG54	78.6	11.0	21	2

【薄鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ JIS C 8305	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLCP 19	CTC19	26.6	7.0	2	20
○	RLCP 25	CTC25	34.0	8.0	3	20
確	RLCP 31	CTC31	42.5	9.0	5	10
確	RLCP 39	CTC39	49.9	10.0	8	10
確	RLCP 51	CTC51	65.9	10.0	13	2
確	RLCP 63	CTC63	79.7	11.0	19	2

【Pg おねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ DIN 40 430	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	RLPGP 09	Pg9	23.4	6.0	2	10
確	RLPGP 11	Pg11	25.5	6.0	2	20
確	RLPGP 13	Pg13.5	28.7	7.0	2	20
確	RLPGP 16	Pg16	31.9	7.0	3	20
○	RLPGP 21	Pg21	38.3	8.5	4	10
○	RLPGP 29	Pg29	48.9	8.5	6	10
確	RLPGP 36	Pg36	63.8	9.5	13	5
確	RLPGP 42	Pg42	69.1	9.5	13	5

【メートルおねじ用】

納期区分	品番	取り付けできるねじ IEC 60423	D	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	RLMP 20					
	RLMP 25					
	RLMP 32					
	RLMP 40					
	RLMP 50					
	RLMP 63					

製作検討中