


トルク小ねじ

鋼製





単位:mm

●ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。

納期区分	品番	適用する附属品	ねじ JIS B 0205	ℓ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SPPA 409	VKC,PK1,WK2I,WK2E,KMK2I, KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C, G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG, REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE	M5×0.8	8	3.2	20
○	GLPA 534	ZBE19～75	M5×0.8	6	2.8	20

材質	環境
SUS	RoHS 10物質対応

ステンレス製





単位:mm

●ねじ部に防水用のシール剤が塗付されています。

納期区分	品番	適用する附属品	ねじ JIS B 0205	ℓ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	GLPA 563	WKI,WKE,KMKI,KMKE, K2KI,K2KE,ZWCI,ZWBI, ZWCE,ZWBE	M5×0.8	10	3.3	20

材質	特性	環境	温度範囲
PE	耐候	RoHS 10物質対応	-20℃ ～100℃

保護キャップ



単位:mm

●トルク小ねじの折れた頭部の切断面の安全確保の為の PE 製のキャップです。
●一度外した場合は、新しいキャップをご使用下さい。



袋単位での販売となります。

納期区分	品番	取付け可能な 品番	φA	L	重量 (g/個)	袋入数 (個/袋)
○	GLPA556	ZWCI,ZWBI,ZBE,ZWCE, ZWBE,WKI,WKE,K2KI, K2KE,KMKI,KMKE	7.0	5.5	0.2	50

主材質	環境
SUS304	RoHS 10物質対応

ステンレス製六角小ねじ

M5×0.8





単位:mm

●トルクねじ（鋼製）が附属している製品を六角小ねじ（SUS 製）に交換する場合にご使用下さい。適用する附属品は下表のとおりです。

納期区分	品番	適用する附属品	ねじ JIS B 0205	ℓ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SPPA 417	K2K2E 36～70, K2K2I 36～54 WK2E 38～50, WK2I 38～50-54	M5×0.8	5.5	2.1	10
○	SPPA 420	K2K2E 10～28, K2K2I 10～28 WK2E 17～30, WK2I 17～30	M5×0.8	7.0	2.1	10
○	SPPA 421	RBUI,RBUE	M5×0.8	7.5	2.3	10

ワッシャ

鋼製



単位:mm

【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RWG 16	CTG16	30.0	0.6	2	20
○	RWG 22	CTG22	36.5	0.6	2	20
○	RWG 28	CTG28	45.0	0.6	3	10
○	RWG 36	CTG36	54.0	0.6	4	5
○	RWG 42	CTG42	62.5	0.8	8	5
○	RWG 54	CTG54	76.5	0.8	11	5
○	RWG 70	CTG70	95.0	1.0	21	2
○	RWG 82	CTG82	109.0	1.0	25	2
○	RWG 92	CTG92	123.0	1.2	35	2
確	RWG 104	CTG104	138.0	1.2	45	2
確	RWG 130	G5	169.0	1.6	55	2


【薄鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RWC 19	CTC19	27.0	0.6	2	20
○	RWC 25	CTC25	35.0	0.6	2	20
○	RWC 31	CTC31	42.0	0.6	3	10
○	RWC 39	CTC39	50.0	0.6	4	10
○	RWC 51	CTC51	67.0	0.8	9	5
○	RWC 63	CTC63	81.0	0.8	12	5
○	RWC 75	CTC75	95.0	1.0	19	2

主材質	環境	端子ピッチ
真鍮	RoHS 10物質対応	M4

アース端子付きワッシャ

真鍮製



単位:mm

【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RWEG 16	CTG16/CTC19	28.0	1.0	4	20
○	RWEG 22	CTG22/CTC25	35.0	1.0	5	20
○	RWEG 28	CTG28/CTC31	43.0	1.2	7	10
○	RWEG 36	CTG36	51.0	1.2	8	10
○	RWEG 42	CTG42	61.0	1.5	16	5
○	RWEG 54	CTG54	74.0	1.5	21	5
○	RWEG 70	CTG70/CTC75	93.0	1.5	30	2
○	RWEG 82	CTG82	106.0	1.5	36	2
○	RWEG 92	CTG92	121.0	1.5	47	2
○	RWEG 104	CTG104	135.0	1.5	55	2

【薄鋼電線管おねじ用】



納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RWEC 39	CTC39	49.0	1.2	9	10
○	RWEC 51	CTC51	65.0	1.5	18	5
○	RWEC 63	CTC63	79.0	1.5	24	5

※薄鋼用の 19、25、31、75 は厚鋼用と兼用になります。

材質	材質	環境	環境	温度範囲	温度範囲
TPE	NBR	RSPG16～42, RSPC19～51のみ	RSPG16～28, RSPC19～51のみ	RoHS 6物質対応	RoHS 10物質対応
				-20℃ ～90℃	-20℃ ～100℃

シートパッキン

NBR/TPE 製シートパッキン



単位:mm

●汎用の CTG/CTC/M 及び G5 ねじ用シートパッキンです。
●各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

【厚鋼電線管おねじ用】

納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RSPG 16	CTG16	27.3	1.0	0.3	20
○	RSPG 22	CTG22	33.5	1.0	0.4	20
○	RSPG 28	CTG28	41.2	1.0	0.6	10
○	RSPG 36	CTG36	50.8	1.0	0.9	10
○	RSPG 42	CTG42	57.6	1.0	1.1	5
○	RSPG 54	CTG54	70.0	1.0	1.5	5
○	RSPG 70	CTG70	85.6	1.5	2.6	2
○	RSPG 82	CTG82	100.2	1.5	3.6	2
○	RSPG 92	CTG92	114.9	1.5	4.9	2
確	RSPG 104	CTG104	128.5	1.5	6.0	2
確	RSPG 130	G5	154.9	1.5	8.3	2

【薄鋼電線管おねじ用】


納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RSPC 19	CTC19	27.3	1.0	0.4	20
○	RSPC 25	CTC25	33.5	1.0	0.5	20
○	RSPC 31	CTC31	41.2	1.0	0.7	10
○	RSPC 39	CTC39	50.8	1.0	1.1	10
○	RSPC 51	CTC51	57.6	1.0	0.8	5
○	RSPC 63	CTC63	70.0	1.0	0.9	5
○	RSPC 75	CTC75	86.6	1.5	2.7	2

【メートルおねじ用】

納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423	φD	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	RSPM 16	M16×1.5	製作検討中			
○	RSPM 20	M20×1.5	26.4	1.0	0.2	20
確	RSPM 25	M25×1.5	32.0	1.0	0.4	20
○	RSPM 32	M32×1.5	39.6	1.0	0.6	10
○	RSPM 40	M40×1.5	48.4	1.0	0.8	10
○	RSPM 50	M50×1.5	59.0	1.0	1.1	5
確	RSPM 63	M63×1.5	72.4	1.0	1.5	5

パイプパッキン

ねじなし鋼製電線管用



●適用する附属品のパッキン破損時の交換用です。
●出荷時に潤滑用グリースが塗付されていますが、
ふき取らないようにして下さい。

袋単位での販売となります。

納期区分	品番	適用する附属品	重量 (g/個)	袋入数 (個/袋)
○	RPPI 16-S	WKI KMKI K2KI	0.6	5
○	RPPI 22-S		0.8	5
○	RPPI 28-S		1.1	5
○	RPPI 36-S		1.4	5
○	RPPI 42-S		1.7	3
○	RPPI 54-S		2.4	3
○	RPPE 19-S	WKE KMKE K2KE ZWBE	0.5	5
○	RPPE 25-S		0.8	5
確	RPPE 31-S		1.1	5
確	RPPE 39-S		1.4	5
確	RPPE 51-S		2.1	3
確	RPPE 63-S		3.1	3
確	RPPE 75-S		3.2	3