

图标一览表

下表表示关于各产品的标准、特性等式样的图标，选用产品时请确认。

项目	图标的种类									
标准	 取得UL标准认证	 取得UL和CSA规格认证	 取得UL和CSA标准认证	 取得UL标准认证	 取得CSA标准认证	 适用JIS C 8350标准				
	 适用JIS C 8309标准	 适用耐压防爆构造d2G4	 对应CE标志	 遵循国土交通省式样	 遵循所表示的IEC标准	 遵循所表示的JIS				
	 对应电气用品安全法认定标志									
色调	 色调为黑色	 色调为浅灰色	 色调为象牙白色	 色调为灰色	 色调为蓝色	 色调为黑蓝色(深蓝)				
	 色调为白色	 色调为茶色								
材质制法	 材质为聚氯乙烯	 本体等的主要材质为聚酰胺6	 本体等的主要材质为聚酰胺66	 材质为聚酰胺11	 材质为聚酰胺12	 材质为聚乙烯				
	 材质为聚碳酸酯	 材质为聚丙烯	 材质为Noryl	 材质为热可塑性弹性体	 材质为丁腈橡胶	 材质为三元乙丙橡胶				
	 材质为氯丁橡胶	 本体等的主要材质为聚甲醛	 材质是聚对苯二甲酸乙二醇酯	 材质是聚对苯二甲酸丁二酯	 材质是ABS树脂					
	 本体等的主要材质为压铸锌合金	 本体等的主要材质为压铸铝合金	 本体等的材质为不锈钢SUS	 本体等的主要材质为不锈钢SUS304	 本体等的主要材质为黄铜	 材质为铝				
	 材质为铜	 本体等的主要材质为球状黑铅铸(FCD450-10)	 材质为钢	 蜡模精密铸造	 钣金加工产品					
表面处理	 表面处理为三价铬	 表面处理为三价黑色镀层	 表面处理为达克罗	 表面处理为镀银	 表面处理为镀金	 表面处理为粉末涂装				
	 表面处理为热浸镀锌	 表面处理为烤漆涂装	 表面处理为化学镀镍Ni	 表面处理为钝化处理。						
特性	 达到保护等级IP2X	 达到保护等级IP54	 达到保护等级IPX5	 达到保护等级IP65	 达到保护等级IP66	 达到保护等级IP67				
	 不防水	 防水性为耐外水压0.5MPa	 可挠金属软管达到保护等级IP67	 普利卡管侧达到保护等级IP67	 比普通耐油更优异	 优异的耐油性				
	 优异的耐热性	 优异的耐寒性	 同产品中耐寒性最好	 优异的耐候性	 可用于产生焊接火花的场所	 使用导电性树脂具有防静电效果				
	 防松功能具有优异耐振动性	 加有优异耐放射线被覆	 优异的耐弯曲性	 激烈运动时的优异耐弯曲性	 同产品中耐弯曲性最好	 优异的噪音屏蔽效果				
	 可用于可动部位	 可用于产生摩擦部位	 具有优异的耐冲击性。	 燃烧时产生的烟雾少。	 使用时产生的粉尘少。					
环境	 不使用含卤物质	 不含有RoHS指令的有害物质6类化学物质	 不含有RoHS指令的有害物质10类化学物质		 具有优异的阻燃性。					
难燃	 难燃性为UL94V0	 难燃性为UL94V2	 难燃性相当于UL94V2	 难燃性为UL94HB	 难燃性相当于UL94HB	 优异的难燃性				
	 比一般难燃更具有优异的难燃性									
温度范围	 表示可动使用时的温度范围	 表示固定使用时的温度范围	 表示使用时的温度范围							
表面加工	 表示为#400研磨加工	 表示为#240研磨加工	 表面加工为毛丝面加工	 表面加工为消光加工	 表面加工为2B加工	 表面加工为BA加工				
其他	 适用于作为可动配管使用	 适用于作为固定配管使用	 35mm DIN导轨安装用	 额定电压为10~30V	 额定电压为250V	 以压接(铆接)方式连接电线				
	 与电线是通过六角形压接(铆压)方式接线	 以螺丝固定方式连接电线	 适用于信号用	 适用于电源用	 表示最少装袋的个数	 可与其他公司产品插合				
	 M4小螺丝									